

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина: СРБОБРАН
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
Број: ROP-SRB-30109-LOC-1/2016
Дана: 30.11.2016. године
21480 СРБОБРАН, Трг слободе бр. 2
Тел: 021/730-020 Факс: 021/731-079
Е-mail: srbobran_urbanizam@eunet.rs

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, на основу члана 53а. став 5. и члана 56. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС и 132/2014 и 145/2014), члана 12. Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС" бр. 113/2015), чланом 9. Уредбе о локацијским условима ("Сл. Гласник РС", бр. 35/2015 и 114/2015) и чланом 11. Одлуке о Општинској управи Србобран („Службени лист Општине Србобран" бр. 10/08, 13/13 и 14/13), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

**ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПОРОДИЧНУ СТАМБЕНУ ЗГРАДУ на к.п. 743 И 1422 К.О.
Надаљ 1, ул. Др. Лазара Ракића бр. 35, Надаљ, категорије Г, класификациона
ознака 222100 (локална мрежа гасовода).**

Правила грађења утврђују се на основу Просторног Плана општине Србобран ("Службени лист општине Србобран", бр. 5/13).

❖ ПОДАЦИ О КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ И ЛОКАЦИЈИ
--

Број и површина предметних парцела:

Парцела подносиоца захтева: К.П. бр. 743; П= 7а 99м²

Парцела улице (јавна површина): К.П. бр. 1422; П=2ха 05а 14м² (место прикључка на дистрибутивну мрежу)

Катастарска општина: Надаљ 1

Адреса локације: Надаљ, ул. Др. Лазара Ракића бр. 35.

Намена предметних парцела према планској документацији: Према Просторном Плану општине Србобран ("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013), графички прилог 6.1. Шематски приказ уређења насеља Надаљ План намене површина, објеката, саобраћаја и зеленила и заштита непокретних културних добара, предметна парцела 743 К.О. Надаљ 1 се налази у грађевинском подручју насеља у зони становања и **намењена је постојећем**

становању, док је к.п. бр. 1422 К.О. Надаљ намењена главној насељској саобраћајници.

Објекти - предмет изградње: Прикључак на дистрибутивну гасну мрежу, ради снабдевања гасом стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом на к.п. 743 К.О. Надаљ 1, Др. Лазара Ракића бр. 35, Надаљ. Предмет пројекта су прикључни гасовод од места прикључења са постојећим дистрибутивним гасоводом до мернорегулационе станице и унутрашња гасна инсталација од мернорегулационе станице до гасних трошила. Дужина прикључног гасовода од полиетиленских цеви је 8м, а од челичних цеви је 1,2м, док је дужина унутрашње гасне инсталације од челичних цеви 2м (ф21,3х2,0мм) и 8м (ф26,7х2,3).

Коте терена: према приложеној Копији плана бр. 953-1/2016-137 од 16.11.2016. године. Кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута, а може бити највише 1,2м виша од коте нивелете јавног или приступног пута, осим за подземне објекте.

Утврђено је да катастарска парцела бр. 743 К.О. Надаљ 1 испуњава услове за грађевинску парцелу.

❖ ПРАВИЛА ГРАДЊЕ

Планирана намена предметног објекта: на предметној парцели планира се изградња гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом на к.п. бр. 743 К.О. Надаљ 1, улица Др. Лазара Ракића бр. 35, Надаљ. Објекат је категорије: Г и класификационе ознаке: 222100.

Карактер објекта: сталан

Етапност изградње: у целости

Постојећи објекти на парцели: према приложеној Копији плана бр. 953-1/2016-137 К.О. Србобран од 16.11.2016. године, увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности К.О. Надаљ 1, као и приложеном Идејном решењу Е-050/16-06-IDR од новембра 2016. године на катастарској парцели бр. 743 постоје изграђени објекти П=110,75м² (стамбени објекат П+Пк - предвиђен за снабдевање природним гасом) и помоћни П=88м².

ПРАВИЛА ГРАДЊЕ ПРЕМА ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СРБОБРАН ("Службени лист општине Србобран", бр. 11/12):

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Плана, су следећа:

- Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8 MCS скале;
- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 72/09);
- Уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору обухваћеном овим Планом наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и о томе обавести надлежни завод за заштиту споменика културе у Новом Саду и да

предузме мере да се налази не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени;

- Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да има својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Покрајински завод за заштиту природе и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;
- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15);

ПРЕМА ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ("Службени лист општине Србобран", бр. 05/2013)

ПЛАНСКИ ДЕО - Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система и повезивање са регионалним инфраструктурним мрежама

у тачки 6.3.2. Термоенергетска инфраструктура **Гасоводна инфраструктура** се наводи:

На територији општине Србобран изграђени су следећи гасоводи:

- разводни гасовод средњег притиска за насеља Турија и Надаљ,
- разводни гасовод РГ 04-15 Госпођинци – Сомбор,
- разводни гасовод РГ 02-04 од РГ 04-15 и ДГ02-02 до ГМРС "Србобран",
- магистрални гасовод Госпођинци – СГС Србобран ДГ-02-02,
- бушотински гасоводи.

Изграђене су ГМРС "Србобран", градска мрежа средњег притиска у Србобрану са 6 (шест) мернорегулационих станица (МРС), челични гасовод средњег притиска Србобран – Турија – Надаљ и 2 (две) МРС за широку потрошњу у Турији и Надаљу, као и дистрибутивна гасна мрежа у свим насељима.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - Правила уређења

у тачки 1.6.3.2.1. Гасоводна инфраструктура у грађевинском подручју насеља **Гасоводна мрежа ниског притиска** се наводи:

Гасовод ниског притиска се води подзмено и надземно. Када се гасовод води подземно дубина полагања гасовода је минимално 0,8 m. Локација ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. На локацији где нема зеленог појаса, гасовод се води испод уличног тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних канала за одвод атмосферске воде на дубини 1 m од дна канала или ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења.

Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре. Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане инсталације су:

Минимална дозвољена растојања	укрштање	паралелно вођење
- водовод, канализација	0,5 m	1,0 m
- ниско и високо-напонски електро каблови	0,5 m	0,5 m
- телефонски каблови	0,5 m	1,0 m
- технолошка канализација	0,5 m	1,0 m
- бетонски шахтови и канални	0,5 m	1,0 m
- железничка пруга и индустријски колосек	1,5 m -	5,0 m 1,5 m
- високо зеленило	-	-
- темељ грађевинских објеката	- 1,0 m	1,0 m 0,5 m
- локални путеви и улице	1,3 m	1,0 m
- државни путеви I и II реда	-	5,0 m
- бензинске пумпе		

Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово полагање у заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно. При томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или подземног пролаза.

Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње. Надземно полагање дистрибутивног гасовода се врши само изузетно, уз посебну заштиту од механичких, температурних и утицаја стварања кондензата.

у тачки 1.6.3.2.1. Гасоводна инфраструктура у грађевинском подручју насеља
Прикључење на гасоводну инфраструктуру се наводи:

Гасни прикључак је део дистрибутивне гасоводне мреже који спаја уличну гасоводну мрежу са потрошачем. Цевовод се полаже на дубину укопавања од мин 0,6 m. Најмање растојање цевовода од свих укопаних инсталација мора бити 0,2 m.

Сваки објект у који се инсталише гасна инсталација са гасним потрошачима, грађевински мора задовољити посебне услове који су дефинисани важећим законским прописима (гасне котларнице, гасни димњаци, вентилација ...).

Сваки потрошач гаса без обзира да ли се прикључује на градски или дистрибутивни гасоводни систем, мора имати гасну мерно-регулациону, мерну или регулациону станицу или сет - MPC (у зависности од капацитета). Више корисника гаса на блиским локацијама могу имати заједничке гасне станице са независним мерачима за сваког потрошача.

Термомашинске инсталације пројектовати и извести према максимално планираној и очекиваној потрошњи и за максималне радне притиске, све у складу са параметрима рада истих и посебним условима власника, односно надлежних дистрибутера.

Кућни мерно-регулациони сет потрошача не сме се постављати унутар објекта, на места где нема природне вентилације, мора бити удаљена од електро вода (кабла) и електро ормарића минимално 1,0 m, као и од отвора на објекту (прозори и врата) минимално 1,0 m мерено по хоризонтали.

У случају да се планира гасификација парцеле, новопланиране објекте грађевински и архитектонски прилагодити потрошњи гаса. Гасне мерно регулационе сетове (МРС) по правилу поставити као самостојеће, а изузетно се могу постављати и на фасади објекта делимично укопаним, на приступачном месту, да не ометају пролаз и да естетски не нарушавају фасаду објекта. На објектима који су под заштитом Завода за заштиту споменика, при увођењу гасне инсталације водити рачуна о посебним захтевима.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Услови и мере заштите живота и здравља људи

Да би се избегао негативан утицај на животе и здравље људи, али и обезбедила заштита створених вредности, при изградњи инфраструктурних објеката је неопходно водити рачуна о поштовању прописа о техничким нормативима и стандардима, мерама и условима које надлежни органи издају при постављању и извођењу, односно изградњи објеката, као и неопходним удаљеностима инфраструктурних објеката од одређених садржаја.

Геолошко и палеонтолошко наслеђе

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Изградњу предметних објеката пројектовати у складу са издатим претходним условима надлежних јавних предузећа, и то:

1. Претходним условима издатим од стране Ј.П. "СРБИЈАГАС" под бројем 02-05-1/16-727 од 17.11.2016. године.
2. Претходним условима и сагласност издатим од стране ЈП "Дирекција за изградњу и урбанизам општине Србобран", под бројем 618-1/2016 од 21.11.2016. године.

Услови за обезбеђење сигурности суседних грађевина:

- Изградњом предметних инфраструктурних објеката не сме се нарушити стабилност и функција објеката на суседним грађевинским парцелама.

Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедносни и други услови:

Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим законима и правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима, као и при употреби одређених материјала, имати у виду специфичност намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.

Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову оштећења других објеката, загађење земљишта, воде, ваздуха, наруши природна равнотежа биљног и животињског света или на други начин деградира

животна средина. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.

❖ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је:

- на парцелама које су намењене становању 40%

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 1,0.

У склопу парцеле обезбедити мин. 30% зелених површина.

Постојећи индекс заузетости парцеле: 25,00%

Планирани индекс заузетости парцеле: 25,00 %

Индекс заузетости парцеле-максималан : 40%

Минимално прописана зелена површина: 30 %

Планирани индекс изграђености парцеле је: 0,297

Индекс изграђености парцеле је максимално: 1,0

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Ограде на регулационој линији, која се поклапа са грађевинском линијом могу бити изидане од непровидног материјала (опека, блокови, бетонске плоче и сл.) или изведене на начин као и ограде код објеката који су увучени у дубину парцеле, тј. парапет ограде може бити изидан (опека, бетон) до висине 0,6 m, а стубови између којих се постављају прозачни панони (од гвоздених шипки, профилисаног гвожђа, летава и сл.) до висине од 2,0 m.

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин. 2,5 m и пашачки прилаз мин. ширине 1,0 m. За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг место тј. простор за паркирање возила по правилу: једно паркинг или гаражно место на један стан. У оквиру парцеле мора се, такође, обезбедити потребан саобраћајно-манипулативни простор.

❖ ПРИКЉУЧАК НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Саобраћајна инфраструктура: Према претходним условима за пројектовање и извођење грађевинских радова - прикључног вода гасне инсталације, које је издало Ј.П. "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран" бр. 618-1/2016 од 21.11.2016.г. се наводи да предметна улица др. Лазара Ракића припада зони грађевинског подручја са категоријом главне насељске саобраћајнице и издају се следећи предходни услови:

- трасу инсталације гасовода водоти у делу зеленог појаса на законски прописаној дубини (мин. 80цм);

- код укрштања са локалним путем инсталацију поставити у прописану заштитну цев које ће бити постављене на читавој дужини укрштања увећана за по 0,50m са обе стране ивице пута, у колико постоји заштитна цев искористити постојећу и поставити инсталацију у исту, уколико не постоји заштитна цев укрштање предвидити подбушивањем, механички;

- након полагања предметне инсталације у ровове, исти затрпавати у слојевима од по 20cm растреситом земљом уз оптимално влажење и механичко набијање до потребне збијености како се не би угрозила стабилност пута;
- све радове извести стручно и квалитетно уз присуство лиценцираног извођача радова;
- уколико дође до оштећења или денивелације јавне површине, инвеститор се обавезује да ће након завршетка радова очистити површине и однети евентуални шут те сву јавну површину довести у стабилно и технички исправно стање;
- након завршетка изградње прикључка, геодетски снимити и картирати у катастарским плановима, односно у РГЗ Служби за катастар непокретности Србобран;
- уколико дође до оштећења коловоза, односно јавне површине или инсталација у делу јавне површине приликом извођења радова инвеститор се обавезује да исту врати у исправно стање о свом трошку.



Гасна инсталација: Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја уличну мрежу са унутрашњом гасном инсталацијом. При полагању гасног прикључка поштовати одредбе важећих прописа који ову област уређују. Сагласност за прикључење на јавну дистрибутивну гасну мрежу затражити од надлежног дистрибутера гаса. Траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајно приступачна.

Гасни прикључак не полаже се у складишта запаљивих и експлозивних материја. Кућни-мерно регулациони сет не сме се постављати унутар објекта, на места где нема природне вентилације, мора бити удаљен од електричног ормарића минимално 1,0 m као и од отвора на објекту (прозора, врата) минимално 1,0 m мерено по хоризонтали.

Све према претходним условима за пројектовање и прикључење број 02-05-1/16-727 од 17.11.2016. године издатим од стране Ј.П. "СРБИЈАГАС" Нови Сад, у којима се наводи:

Технички услови су следећи:

- Прикључење објекта је на енергетски објекат Ј.П. "Србијагас"-а ДГМ Надаљ, у улици Др. Лазара Ракића, са непарне стране улице, испред кућног броја 35.
- Притисак у дистрибутивној мрежи износи $p=1,2\text{bar}$.
- Одобрени капацитет $6\text{m}^3/\text{час}$ на месту прикључења (испоруке).
- Одобрена минимална часовна потрошња $0,04\text{ m}^3/\text{час}$ и одобрена максимална часовна потрошња $6\text{m}^3/\text{час}$.
- Место прикључења је на полиетиленском гасоводу пречника $D=40\text{mm}$, у укупној дужини прикључка до 20m, до кућног мерног регулационог сета (КМРС).
- Место испоруке гаса је КМРС, постављен на зид објекта. Количина испорученог гаса се утврђује мерењем на месту испоруке. Мерење количине гаса је само и искључиво преко мерних уређаја који имају Уверење о испитивању издато од стране надлежног државног органа и неоштећени важећи жиг на свим прописаним местима.

Услови дистрибутера су:

- Након завршетка израде пројектотехничке документације, купац се обавезује да Ј.П. "Србијагас" достави исту на сагласност у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС и 132/2014 и 145/2014).

-После завршетка изградње унутрашњих гасних инсталација, поднети дистрибутеру Захтев за пуштање природног гаса, уз који је потребно приложити: Решење о одобрењу извођења радова за унутрашњу гасну инсталацију, један примерак Идејног пројекта унутрашње гасне инсталације, Картон изведеног стања са ицртаном аксонометријском шемом оверену од стране извођача радова, Записник о испитивању инсталације на чврстоћу и непропусност, Сервисни лист о уграђеним гасним апаратима, Атест заваривача, Атесте уграђеног материјала, Записник о мерењу отпора уземљења, фотокопију Гарантног листа за уграђене гасне апарате оверену од стране продавца, Потврду о одобреном типу гасног апарата, Потврду о исправности димњака уколико се на њега прикључују гасни апарати.

-Пуштање гаса у објект који се прикључује одобриће се када дистрибутер утврди да уређаји и инсталације објекта који се прикључује испуњавају услове прописане законом, техничким и другим прописима којима се уређују услови и начин експлоатације тих објеката.

Начин и технички услови прикључења:

-Дистрибутивни гасовод у улици Др. Лазара Ракића је од полиетиленских цеви Ф40 према СРПС ЕН 1555-1 постављен у зеленој површини на дубини 0,8м.

-Прикључак се ради од полиетиленских цеви д25mm СДР 11 према СРПС ЕН 1555-1 дужине до 20м, од места прикључења на дистрибутивни гасовод до вертикале прикључка.

-Регулациони сет капацитета 6м³/час поставља се на зид објекта.

-Прелаз са подземног полиетиленског на надземни челични део гасног прикључка извршити заварним прелазним комадом.

-Спајање полиетиленских цеви и фитинга извести електрофузионим поступком према СРПС Г.Ц6.605.

-Надземни део прикључка, челична цев (3/4"), обујмицом се причвршћује на зид објекта до самог КМРС. Челични део КГП завршити гасном ПП славинам.

-Ваздушни део челичне вертикале је антикорозионо заштитити основном бојом затим жутим лаком у два слоја, а подземни део заштитити и изолационом траком.

-При постављању прикључка за гас мора се водити рачуна да се задовоље прописана растојања од осталих инсталација: при паралелном вођењу растојање између инсталација је мин40цм од било које подземне инсталације; уколико мора да се укршта, пожељно да се инсталације водовода и канализације налазе испод гасне инсталације; најмање растојање код укрштања са другим инсталацијама је 30цм, изузетно 20цм уз додатну заштиту; прикључак за гас се не сме узиђивати у зид или темељ објекта и мора се на ваздушном делу обезбедити трајно проветравање; приликом паралелног вођења прикључак за гас мора бити удаљен од темеља објекта минимално 1,0м.

-Изнад гасовода (прикључка) не сме се градити објект, нити садити дрвенасто растиње, чији корен досеже дубину постављања гасовода.

КМРС поставити на зид објекта, са обезбеђеним трајним проветравањем, на месту приступачном за контролу и одржавање, што ближе уличном гасном воду и регулационој линији.



Локацијски услови су основ за израду Идејног пројекта односно Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење.

Обавезује се одговорни пројектант да Идејни пројекат и Пројекат за грађевинску дозволу мора бити урађен у складу са правилима грађења и свим осталим посебним условима садржаним у овим Локацијским условима.

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

- 1.) Идејно решење број Е-050/16-06-IDR од новембра 2016. године, израђено од стране Ненад Вртикапа ПР Инжењерске делатности и техничко саветовање "FLOW ENERGY" Нови Сад, ул. Јанка Чмелика бр. 24А;
- 2.) Претходни услови за пројектовање бр. 02-05-1/16-727 од 17.11.2016. године издатим од стране Ј.П. "Србијагас", Нови Сад, Сектор за дистрибуцију;
- 3.) Претходни услови за пројектовање бр. 618-1/2016 од 21.11.2016. године издатим од стране Ј.П. "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран".

НАПОМЕНЕ:

Уз захтев за издавање Решења о одобрењу извођења радова преко Централног информационог система прилаже се следећа документација у ПДФ формату:

1. Локацијски услови;
2. Идејни пројекат (ИДП), израђени у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл.гласник РС", бр.23/2015, 77/2015 и 58);
3. Доказ о уплати општинске административне таксе;
4. Доказ о уплати накнаде за централну евиденцију;
5. Као и друге доказе у складу са Законом и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015).

Општинска административна такса за ове Локацијске услове наплаћена је у износу од 1.500,00 дин. Према тарифном броју 13. Одлуке о измени и допуни одлуке о Општинским административним таксама ("Службени лист општине Србобран" бр. 3/99, 10/01, 1/03, 4/03, 3/04, 4/04, 3/05, 9/07, 10/08, 1/10, 10/12, 13/13, 1/14, 20/14, 4/15 и 21/15).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

На Локацијске услове, подносилац захтева може изјавити приговор општинском већу Општине Србобран, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања.

Приговор се предаје овом Одељењу, уз доказ о уплати таксе у износу од 130,00дин.
Уплатом на рачун 840-742251843-73 са позивом на број 97 78-233 уплаћена у
корист Општине Србобран.

Доставити:

1. Подносиоцу захтева, Старчев Радивоју из Надаља, ул. Др. Лазара Ракића бр. 35;
2. Ј.П. "Србијагас" Нови Сад;
3. Ј.П. "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран" Србобран;
4. Регистратору Општинске управе Србобран;
5. Архиви.

Предмет обрадила:

Слађана Голупски, дипл.инж.арх.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА

Снежана Бајић, дипл. правник

**НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ СРБОБРАН**

Јулија Попић, дипл. правник